www.permalex.be
Route de Wallonie 138
7331 BAUDOUR
info@permalex.be
+32 (0)65 60 00 18

Permalex

Fiche Produit / Productkaart

CATALYSEUR



Ref.	Conditionnement/Verpakking	Ean Code
99934	Catalyseur 220 ml - à l'unité	5420034529790

Le Catalyseur (VA5) est un durcisseur spécifique destiné à accélérer et à optimiser la polymérisation des résines Permalex (ex. CS600). Il permet d'ajuster le temps de prise en fonction des conditions de chantier (température, hygrométrie), tout en garantissant une réticulation homogène du système.

De Catalysator (VA5) is een specifieke harder die de polymerisatie van de Permalex-harsen (bv. CS600) versnelt en optimaliseert. Hiermee kan de uithardingstijd worden afgestemd op de omstandigheden op de werf (temperatuur, vochtigheid), met een homogene verharding van het systeem als resultaat.

Informations de sécurité / Veiligheidsinformatie

Danger UN1378



Mentions de danger / Gevareninformatie

Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible d'induire des anomalies génétiques. Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Provoque des

lésions aux organes. Provoque des lésions aux organes lors d'expositions répétées ou prolongées. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Veroorzaakt schade aan organen. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Conseils de prudence / Voorzorgsmaatregelen

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas respirer les vapeurs/brouillards. Porter des équipements de protection des yeux/du visage, des gants et des vêtements de protection. EN CAS d'exposition ou d'inquiétude : consulter un médecin. Consulter un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale.

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Damp/nevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Contient : dilaurate de dibutylétain (dibutyltin dilaurate) – CAS 77-58-7.

Bevat: *dibutyltindilauraat – CAS 77-58-7.*

Consignes de sécurité : se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation. Les précautions de sécurité doivent être strictement respectées lors du stockage, de la manipulation et de l'utilisation.

Veiligheidsvoorschriften: *raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor gebruik. De veiligheidsvoorschriften moeten strikt worden nageleefd tijdens opslag, hantering en gebruik.*