www.permalex.be
Route de Wallonie 138
7331 BAUDOUR
info@permalex.be
+32 (0)65 60 00 18

Permalex

Fiche Produit / Productkaart

QUARTZ 0/1MM



Ref.	Conditionnement/Verpakking	Ean Code
99906	Sac de 4 kg – à l'unité	5420034528816

Le Quartz 0/1mm est un sable de quartz naturel, arrondi et de couleur claire, lavé, séché et calibré. Il est destiné à être associé aux résines Permalex (ex. CS600) pour la finition décorative et/ou antidérapante des revêtements de sol, ainsi que pour le saupoudrage des systèmes en résine.

Quartz 0/1mm is een natuurlijk, afgerond en lichtgekleurd kwartszand, gewassen, gedroogd en gekalibreerd. Het wordt gebruikt in combinatie met de Permalex-harsen (bv. CS600) voor de decoratieve en/of antislip afwerking van vloerbekledingen, en voor het bestrooien van harssystemen.

Caractéristiques techniques / Technische kenmerken

Caractéristique / Kenmerk	Description (FR)	Beschrijving (NL)
Aspect / Vorm	Grains arrondis, naturels.	*Afgeronde, natuurlijke korrels.*
Couleur / Kleur	Claire.	*Licht.*
Pétrologie / Petrologie	Quartz.	*Kwarts.*
Granulométrie / Korrelgrootte	Fraction calibrée, passant à 100 % au tamis de 1,00 mm ; environ 90-98 % passant à 0,71 mm, 70-80 % à 0,50 mm, 8-10 % à 0,300 mm et 0-2 % à 0,106 mm.	*Gekalibreerde fractie, 100 % doorval op zeef 1,00 mm; ca. 90-98 % doorval op 0,71 mm, 70-80 % op 0,50 mm, 8-10 % op 0,300 mm en 0-2 % op 0,106 mm.*
Composition (SiO_2) / Samenstelling (SiO_2)	Silice ≈ 96,9 %.	*Silica ≈ 96,9 %.*
Densité spécifique / Specifieke dichtheid	≈ 2,65 g/cm³.	*≈ 2,65 g/cm³.*
Dureté (Mohs) / Hardheid (Mohs)	7.	*7.*
Perte au feu / Gloeiverlies	0,1 % (à 1000 °C).	*0,1 % (bij 1000 °C).*

Remarque : données à titre indicatif ; elles peuvent varier légèrement d'un lot à l'autre.

Opmerking: *louter ter indicatie; kunnen licht variëren van partij tot partij.*