www.permalex.be
Route de Wallonie 138
7331 BAUDOUR
info@permalex.be
+32 (0)65 60 00 18

Fiche Produit / Productkaart

CQ900 – QUARTZ POLYASPARTIQUE / POLYASPARTISCH KWARTS

BICOMPOSANT (2K – A+B) / TWEE COMPONENTEN (2K – A+B)



Réf.	Conditionnement / Verpakking	Pièces/palette / Stuks/pallet	Code EAN
99203	20 kg (20 L)	36	5420034531939

Description / Beschrijving

Revêtement de sol bicomposant à base de résine polyaspartique et de quartz. Sa formulation chargée en quartz le distingue des revêtements transparents de la gamme.

Tweecomponenten vloercoating op basis van polyaspartische hars en kwarts. De kwartshoudende formulering onderscheidt dit product van de transparante coatings in het assortiment.

Atouts / Troeven

Base blanche, présence de quartz et épaisseur nominale de 1 à 2 mm. Kit A+B de 20 kg.

Witte basis, kwartshoudende formulering en nominale dikte van 1 tot 2 mm. A+B-kit van 20 kg.

Applications / Toepassingen

Réalisation de revêtements de sol à base de quartz dans un système polyaspartique compatible.

Realisatie van kwartshoudende vloercoatings in een compatibel polyaspartisch systeem.

Mise en œuvre / Verwerking

Préparer le support et mélanger les composants A+B conformément à la TDS. Respecter les conditions de mise en œuvre et les délais de recouvrement du système.

Bereid de ondergrond voor en meng componenten A+B volgens de TDS. Respecteer de verwerkingsvoorwaarden en overschildertijden van het systeem.

Sécurité et documentation / Veiligheid en documentatie

Consulter la TDS et les FDS des composants avant utilisation. Respecter les consignes de sécurité et les équipements de protection prescrits.

Raadpleeg vóór gebruik de TDS en de veiligheidsinformatiebladen van de componenten. Volg de veiligheidsinstructies en gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.