www.permalex.be
Route de Wallonie 138
7331 BAUDOUR
info@permalex.be
+32 (0)65 60 00 18

Permalex

Fiche Produit / Productkaart

VX900 – VERNIS POLYASPARTIQUE / POLYASPARTISCHE VERNIS

BICOMPOSANT (2K – A+B) / TWEE COMPONENTEN (2K – A+B)



Réf.	Conditionnement / Verpakking	Pièces/palette / Stuks/pallet	Code EAN
99204	8 kg (A : 4 kg + B : 4 kg)		5420034531946

Description / Beschrijving

Vernis polyaspartique transparent, sans solvant, autonivelant et à durcissement rapide. Il constitue une couche de finition pour les systèmes de sol époxy et polyaspartiques.

Transparante, oplosmiddelvrije, zelfnivellerende en snel uithardende polyaspartische vernis. Vormt een afwerklaag voor epoxy- en polyaspartische vloersystemen.

Atouts / Troeven

Résistance au jaunissement, aux rayures, à l'abrasion et aux intempéries. Durcissement rapide et bonne résistance aux chocs.

Bestand tegen vergeling, krassen, slijtage en weersinvloeden. Snelle uitharding en goede slagvastheid.

Applications / Toepassingen

Finition de sols métallisés, à paillettes et de revêtements décoratifs. Application au rouleau.

Afwerking van metallic vloeren, vlokkenvloeren en decoratieve coatings. Aanbrengen met een roller.

Rendement et séchage / Rendement en droogtijd

Consommation indicative : 0,2 kg/m², soit environ 40 m² par kit de 8 kg selon le support et l'épaisseur. Hors poisse : 2 h ; trafic léger : 8 h ; trafic intense : 48 h (à 25 °C et 50 % HR).

Richtverbruik: 0,2 kg/m², circa 40 m² per kit van 8 kg afhankelijk van ondergrond en dikte. Kleefvrij: 2 uur; licht voetverkeer: 8 uur; zwaar verkeer: 48 uur (bij 25 °C en 50 % RV).

Mise en œuvre / Verwerking

Préparer le support et mélanger les composants A+B conformément à la TDS. Respecter les conditions de mise en œuvre et les délais de recouvrement du système.

Bereid de ondergrond voor en meng componenten A+B volgens de TDS. Respecteer de verwerkingsvoorwaarden en overschildertijden van het systeem.

Sécurité et documentation / Veiligheid en documentatie

Consulter la TDS et les FDS des composants avant utilisation. Respecter les consignes de sécurité et les équipements de protection prescrits.

Raadpleeg vóór gebruik de TDS en de veiligheidsinformatiebladen van de componenten. Volg de veiligheidsinstructies en gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen.