

www.hergo.be
Route de Wallonie, 138
7331 BAUDOUR
info@hergo.be
+32 (0)65 60 00 18



Fiche Produit / Productkaart

MOAISTAB GEO



Ref	Dimension/ Afmetingen	Hauteur/ Hoogte	Couleur / kleur	Code Ean - Ean Code	Qté par palette/Aantal per pallet
51009	120 x 80 cm	3 cm	Blanc /wit	5420034513904	75
51010	120 x 80 cm	3 cm	Noir /zwart	5420034514000	42
51031	120 x 80 cm	2,2 cm	Blanc /wit	5420034529714	100
51011	120 x 100 cm	3 cm	Blanc /wit	5420034514109	37
51012	120 x 100 cm	3 cm	Noir /zwart	5420034514208	37

**Caractéristiques techniques /
Technisch kenmerk**

	Moaistab Geo		
Dimensions / Afmetingen	120 x 80	120 x 80	120 x 100 cm
Hauteur / Hoogte	3,0 cm	2,2 cm	3 cm
Diamètre de l'alvéole / Diameter van de cel	42 mm	61 mm	49 mm
Matériau / Materiaal	Polypropylène		
Poids par unité / Gewicht per eenheid	+/- 1,53 kg	0,85 kg	2,380kg
Charge de rupture (vide) Breekbelasting (leeg)	130 t/m ²	65 t/m ²	129t/m ²
Charge de rupture (rempli) Breekbelasting (gevuld)	400 t/m ²	400 t/m ²	400t/m ²
Système d'ancrage Verankeringsysteem	Crochet / haak	-	-
Plot de marquage Markeerpunt	Disponible/ Beschikbaar	-	-
Géotextile intégré Geïntegreerd geotextiel	90 g/m ²		80g/m ²
Couleur géotextile Kleur geotextiel	Blanc - Wit		
Superficie utile par dalle Effectieve oppervlakte per tegel	+/- 0,96 m ²		1,2m ²

Utilisation :

Le stabilisateur de gravier est parfait pour la réalisation d'allées, de terrasses ou de places de parking. Grâce à sa structure alvéolaire, il maintient les graviers en place, empêche leur dispersion et limite la formation d'ornières ou de nids-de-poule. Résultat : une surface stable, esthétique et durable.

La version 3 cm est plus robuste et polyvalente, idéale pour les surfaces soumises à un trafic modéré à soutenu. Fabriquée en polypropylène recyclé avec stabilisateur UV.

La version 2,2 cm, plus légère, est parfaitement adaptée aux aménagements paysagers et zones à trafic modéré. Grâce à son alvéole plus large, elle permet l'utilisation de graviers plus gros pour un rendu plus naturel. Elle constitue une solution simple, pratique et esthétique.

Gebruik:

De grindstabilisator is perfect voor het aanleggen van opritten, terrassen of parkeerplaatsen. Dankzij de honingraatstructuur blijven de kiezelstenen goed op hun plaats, wordt verspreiding voorkomen en wordt de vorming van sporen of kuilen beperkt. Het resultaat is een stabiel, esthetisch en duurzaam oppervlak.

De 3 cm versie is robuuster en veelzijdiger, ideaal voor oppervlakken die aan matig tot intensief verkeer worden blootgesteld. Gemaakt van gerecycleerd polypropyleen met UV-stabilisator.

De 2,2 cm versie is lichter en perfect geschikt voor landschappelijke toepassingen en zones met beperkt verkeer. Dankzij de grotere celopeningen kunnen grovere kiezelstenen worden gebruikt voor een natuurlijker uiterlijk. Ze biedt een eenvoudige, praktische en esthetische oplossing.