

Fiche Produit / productfiche
Romex – Rompox D1



	Naturel/ Natuurlijk	Gris pierre / Steengrijs	Basalte/ Basalt
Ref	31012	31013	31014
Ean	4 041096 001201	4 041096 001218	4 041096 001225
Conditionnement / Verpakking	Seau de 25kg /Emmer van 25 kg		
Palette/Palet	Europe 80*120		
Largeur des joints / Voegbreedte	➤ 3mm		
Densité de mortier solide/ Dichtheid van de uitgeharde mortel	1.68 kg/dm3 Valeur laboratoire 1.43 kg/dm3 Valeur de chantier		
Perméabilité à l'eau / Waterdoorlaatbaarheid	7,5 × 10-4 m/s = env. 2,3 l/min/m2 Quantité de joints de 10 %		

ROMPOX® - D1 notre mortier approuvé pour joints de pavés et dalles à deux composants est un véritable multitalent. A cause de sa fluidité élevée, il peut être utilisé déjà à partir d'une largeur de joints de 3 mm. Par conséquent, D1 convient optimalement pour le jointoiment de dalles polygonales et dalles naturelles, dont le jointoiment est difficile à cause des bords irréguliers et des joints s'étendant souvent de manière conique. Ce mortier de joints pour pavés peut être utilisé en toute confiance dans les entrées et les voies d'accès, étant donné qu'il supporte des charges allant jusqu'à 7,5 t. ROMPOX® - D1 se prête très bien pour rénover des surfaces de vieux pavés autour de la maison.

Caractéristiques

- pour des largeurs des joints à partir de 3 mm
- pour des profondeurs des joints à partir de 30 mm
- optimal pour les plaques polygonales très fluide
- auto-compactant et émulsifiable à l'eau
- résistant au gel et au sel de déneigement
- très perméables
- laisse aucun trace sur la surface

ROMPOX® - D1, onze goedgekeurde tweecomponenten voegenmortel voor bestratingsstenen en -tegels, is een echte allrounder. Door zijn hoge vloeibaarheid kan hij al worden toegepast vanaf een voegbreedte van 3 mm. Daardoor is D1 optimaal geschikt voor het voegen van polygonale platen en natuursteentegels, waarvan het voegen moeilijk is door de onregelmatige randen en vaak conisch verlopende voegen. Deze voegenmortel voor bestrating kan zonder zorgen worden gebruikt op opritten en toegangswegen, aangezien hij belastingen tot 7,5 ton aankan. ROMPOX® - D1 is bovendien zeer geschikt voor het renoveren van oude bestratingsoppervlakken rond het huis.

Kenmerken

- voor voegbreedtes vanaf 3 mm
- voor voegdieptes vanaf 30 mm
- optimaal voor polygonale platen
- zeer vloeibaar
- zelfverdichtend en met water emulgeerbaar
- vorst- en strooizoutbestendig
- zeer waterdoorlatend
- laat geen sporen achter op het oppervlak

Charge de trafic moyenne jusqu'à 7,5t / Gemiddelde verkeersbelasting tot 7,5 t

