

Fiche Produit / productfiche
Romex – Rompox D4000 HR



	Naturel/ Natuurlijk	Gris pierre / Steengrijs	Basalte/ Basalt
Ref	31018	31019	31020
Ean	4 041096 002475	4 041096 001263	4 041096 001270
Conditionnement / Verpakking	Sac de 27,5kg		
Palette/Palet	Europe 80*120		
Largeur des joints / Voegbreedte	➤ 5mm		
Densité de mortier solide/ Dichtheid van de uitgeharde mortel	1,73 kg/dm3 Valeur de chantier		

ROMPOX® - D4000 HR est un mortier de réparation résine-époxy à deux composants. Ce mortier est utilisé pour le colmatage adhérent de fissures et pour la réparation d'arêtes ou de cassures. Grâce à la haute réactivité, la surface peut être de nouveau ouverte à la circulation en peu de temps. Une température de traitement allant jusqu'à -10 °C rend ce produit unique. Peu importe qu'il s'agisse de dommages routiers, de trous, d'éclatements de bordures de trottoir ou de couvercle d'égout: Le mortier de réparation unique en son genre ROMPOX® - D4000 HR peut être utilisé toute l'année, même par des températures négatives.

Caractéristiques

- profondeurs de surface à partir de 10 mm
- très résistant
- pour le scellement de fissures par adhérence
- pour réparer les arêtes/les cassures
- pour le traitement des cavités et des défauts
- libération rapide du trafic
- utilisable jusqu'à -10 °C



Charge de trafic la plus élevée , jusqu'à 40t/ Zeer hoge verkeersbelasting, tot 40 t

ROMPOX® - D4000 HR is een tweecomponenten epoxyhars-reparatiemortel. Deze mortel wordt gebruikt voor het hechtend opvullen van scheuren en voor het herstellen van randen of breuken. Dankzij de hoge reactieve snelheid kan het oppervlak al snel weer in gebruik worden genomen. Een verwerkbare temperatuur tot -10 °C maakt dit product uniek. Of het nu gaat om wegschade, gaten, afbrokkelende trottoirkanten of riooldeksels: de unieke reparatiemortel ROMPOX® - D4000 HR kan het hele jaar door worden toegepast, zelfs bij onder nul graden.

Kenmerken

- oppervlaktedieptes vanaf 10 mm
- zeer bestand
- voor het hechtend dichten van scheuren
- voor het herstellen van randen/breuken
- voor het behandelen van holtes en gebreken
- snelle openstelling voor verkeer
- toepasbaar tot -10 °C