

## Fiche Produit / productfiche Romex – Rompox Dran



|  | Naturel/<br>Natuurlijk  | Gris pierre /<br>Steengrijs | Basalte/ Basalt |
|--|---|-----------------------------|-----------------|
| <b>Ref</b>   | 31009   | 31010                       | 31011           |
| <b>Ean</b>   | 4 041096 002062   | 4 041096 002079             | 4 041096 002086 |
| <b>Conditionnement /<br/>Verpakking</b>                                      | Seau de 25kg /Emmer van 25 kg   |                             |                 |
| <b>Palette/Palet</b>   | Europe 80*120   |                             |                 |
| <b>Largeur des joints /<br/>Voegbreedte</b>                                  | ➤ 3mm   |                             |                 |
| <b>Densité de mortier<br/>solide/ Dichtheid van<br/>de uitgeharde mortel</b> | 1,52 kg/dm3 Valeur laboratoire  |                             |                 |
| <b>Perméabilité à l'eau /<br/>Waterdoorlaatbaarheid</b>                      | 1,5 × 10 <sup>-3</sup> m/s ≅ env. 4,5 l/min/m2 Quantité de joints de 10 % |                             |                 |

**ROMPOX® - DRÄN** a été entièrement revu et adapté aux exigences des mortiers modernes à base de résine. Ce classique, présent sur le marché depuis plus de

**ROMPOX® - DRÄN** is volledig herzien en aangepast aan de eisen van moderne harsgebonden mortels. Deze klassieker, die al meer dan 30 jaar op de markt is, voldoet nu aan alle behoeften van aannemers.

30 ans, répond désormais à tous les besoins des entrepreneurs. ROMPOX® - DRÄN est un mortier de jointoiement de chaussée à 2 composants, perméable, à base de résine époxy, qui protège durablement les zones pavées contre la croissance des mauvaises herbes. Le mortier convient surtout aux surfaces autour des maisons privées, par exemple les entrées peu fréquentées, les places de stationnement, les trottoirs et les terrasses. Grâce à la formule améliorée, il est désormais possible de jointoyer des joints étroits à partir de 3 mm sans problème. Grâce à un pré-mouillage intensif, à l'enrobage à la boue du mortier et le nettoyage final de la surface de la pierre, les restes de liant sont éliminés en grande partie grâce au nettoyage à l'eau pulvérisée. Désormais, le jointoiement sous la bruine ainsi qu'à basse température est possible sans aucun problème.

#### Caractéristiques

- pour des largeurs des joints à partir de 3 mm
- pour des profondeurs des joints à partir de 30 mm
- convient à presque tous les types de pierres revêtue et fragiles
- presque pas de film de résine
- utilisable en cas de bruine
- pas besoin de couvrir la surface en cas de bruine
- résistant au gel et au sel de déneigement
- très perméables
- ouverture rapide à la circulation
- auto-compactant et émulsifiable à l'eau



*Trafic léger jusqu'à 3 t / Licht verkeer tot 3 ton*

ROMPOX® - DRÄN is een waterdoorlatende, 2-componenten straatvoegmortel op basis van epoxyhars, die geplaveide oppervlakken duurzaam beschermt tegen de groei van onkruid.

De mortel is vooral geschikt voor oppervlakken rond particuliere woningen, zoals licht belaste opritten, parkeerplaatsen, trottoirs en terrassen. Dankzij de verbeterde formule is het nu mogelijk om probleemloos smalle voegen vanaf 3 mm te voegen. Door intensief voor te bevochtigen, het mortel-slibmengsel aan te brengen en het steenoppervlak zorgvuldig na te reinigen, worden bindmiddelresten grotendeels verwijderd met behulp van sproeiwater. Voegen bij motregen en bij lage temperaturen is nu zonder problemen mogelijk.

#### Kenmerken

- voor voegbreedtes vanaf 3 mm
- voor voegdieptes vanaf 30 mm
- geschikt voor bijna alle soorten gecoate en gevoelige stenen
- bijna geen harsfilm
- te gebruiken bij motregen
- geen afdekking van het oppervlak nodig bij motregen
- vorst- en strooizoutbestendig
- zeer waterdoorlatend
- snelle openstelling voor verkeer
- zelfverdichtend en met water emulgeerbaar