

Fiche Produit / productfiche
Romex – Rompox Easy



	Naturel/ Natuurlijk	Gris pierre / Steengrijs	Basalte/ Basalt
Ref	31006	31007	31008
Ean	4 041096 000815	4 041096 000822	4 041096 000839
Conditionnement / Verpakking	Seau de 25kg /Emmer van 25 kg		
Palette/Palet	Europe 80*120		
Largeur des joints / Voegbreedte	➤ 5mm		
Densité de mortier solide/ Dichtheid van de uitgeharde mortel	1,54 kg/dm ³		
Perméabilité à l'eau / Waterdoorlaatbaarheid	3,91 × 10 ⁻³ m/s = env. 12 l/min/m ² Quantité de joints de 10 %		

ROMPOX® - EASY est un mortier de joints pour pavés monocomposant, prêt à l'emploi. Après le traitement, il durcit en contact avec l'air/oxygène. Par conséquent, il est emballé sous vide. Ce mortier de joints, fortement perméable, est parfaitement adapté aux bricoleurs grâce à son utilisation facile. ROMPOX® - EASY est employé sur terrasses, trottoirs ainsi que sur des surfaces aux charges légères et occasionnelles de voitures particulières autour de la maison (avec un lit sans tassement et perméable). Le mortier de joints pour pavés peut être utilisé pour presque toutes les pierres naturelles, les dalles naturelles et en béton ainsi que les revêtements en klinker.

Caractéristiques

- pour des largeurs des joints à partir de 5 mm
- pour des profondeurs des joints à partir de 30 mm
- mélangé et prêt à l'emploi, emballé sous vide
- également pour les bricoleurs
- convient à presque tous les types de pierres revêtues et fragiles ainsi qu'aux carreaux céramiques
- résistant au gel et au sel de déneigement
- perméable
- sable régional
- utilisable en cas de bruine
- pas besoin de couvrir la surface en cas de bruine



Trafic léger jusqu'à 3 t / Licht verkeer tot 3 ton

ROMPOX® - EASY is een kant-en-klare, ééncomponent voegenmortel voor bestrating. Na verwerking hardt hij uit door contact met lucht/zuurstof. Daarom wordt hij vacuüm verpakt. Deze sterk waterdoorlatende voegmortel is dankzij het eenvoudige gebruik perfect geschikt voor doe-het-zelvers.

ROMPOX® - EASY wordt gebruikt op terrassen, trottoirs en op oppervlakken met lichte en occasionele belasting door personenwagens rond het huis (met een zettingsvrije en doorlatende onderbouw). De voegenmortel voor bestrating kan worden gebruikt voor bijna alle soorten natuursteen, natuursteentegels en betontegels, evenals voor klinkerverhardingen.

Kenmerken

- voor voegbreedtes vanaf 5 mm
- voor voegdieptes vanaf 30 mm
- gemengd en gebruiksklaar, vacuüm verpakt
- ook geschikt voor doe-het-zelvers
- geschikt voor bijna alle soorten gecoate en gevoelige stenen evenals voor keramische tegels
- vorst- en strooizoutbestendig
- waterdoorlatend
- regionaal zand
- te gebruiken bij motregen
- geen afdekking nodig bij motregen