

## Fiche Produit / productfiche Romex – Rompox Ecofine



	Naturel/ Natuurlijk	Gris pierre / Steengrijs	Basalte/ Basalt
<b>Ref</b>	31003	31004	31005
<b>Ean</b>	4 041096 004448	4 041096 004455	4 041096 004462
<b>Conditionnement / Verpakking</b>	Seau de 25kg /Emmer van 25 kg		
<b>Palette/Palet</b>	Europe 80*120		
<b>Largeur des joints / Voegbreedte</b>	➤ 3mm		
<b>Densité de mortier solide/ Dichtheid van de uitgeharde mortel</b>	1,64 kg/dm3		
<b>Perméabilité à l'eau / Waterdoorlaatbaarheid</b>	1,4 × 10 <sup>-3</sup> m/s ≅ env. 8,4 l/min/m <sup>2</sup> Quantité de joints de 10 %		

**ROMPOX® - ECOFINE** est un mortier de joint pour pavés monocomposant prêt-à-l'emploi, apte à s'écouler. Le mortier durcit après le traitement à l'air/oxygène, et par conséquent il est emballé sous vide. Ce mortier de joints, fortement perméable, est parfaitement adapté aux professionnels ainsi qu'au bricoleurs grâce à son utilisation facile et il désimperméabilise les joints. ROMPOX® - ECOFINE est utilisé autour de la maison sur terrasses, trottoirs et entrées pour charges légères et occasionnelles de voitures particulières (avec un lit sans tassement et perméable). Le mortier de joints pour pavés convient aussi et particulièrement aux dallages en céramique à haut niveau esthétique, grâce à l'aspect fin du joint.

### Caractéristiques

- Pour des largeurs des joints à partir de 3 mm, pour des profondeurs des joints à partir de 30 mm
- Convient également pour les carreaux de céramique de 2 cm d'épaisseur
- Utilisable autour des piscines, car résistant au chlore et à l'eau salée
- Pour les pavés et dalles à pose étroite
- Résistant au gel et au sel de déneigement
- Mélangé et prêt à l'emploi, emballé sous vide
- Peut être badigeonné sans perte de qualité
- Très perméables
- Convient à presque tous les types de pierres revêtues et fragiles
- Presque pas de film de résine
- Utilisable en cas de bruine
- Pas besoin de couvrir en cas de bruine

**ROMPOX® - ECOFINE** is een kant-en-klare, ééncomponent voegenmortel voor bestrating die zelfvloeiend is. De mortel hardt uit door contact met zuurstof en wordt daarom vacuüm verpakt. Deze sterk waterdoorlatende voegmortel is dankzij het eenvoudige gebruik perfect geschikt voor zowel professionals als doe-het-zelvers en maakt de voegen weer doorlaatbaar. ROMPOX® - ECOFINE wordt rondom het huis toegepast op terrassen, trottoirs en opritten voor lichte en occasionele belasting door personenwagens (met een zettingsvrije en waterdoorlatende onderbouw). De voegenmortel voor bestrating is ook, en in het bijzonder, geschikt voor keramische tegels met een hoge esthetische waarde dankzij het fijne voegbeeld.

### Kenmerken

- Voor voegbreedtes vanaf 3 mm, voor voegdieptes vanaf 30 mm
- Ook geschikt voor keramische tegels van 2 cm dik
- Te gebruiken rond zwembaden, want bestand tegen chloor en zout water
- Voor smal gelegde bestratingsstenen en tegels
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Gemengd en gebruiksklaar, vacuüm verpakt
- Kan ingewassen worden zonder kwaliteitsverlies
- Zeer doorlatend
- Geschikt voor bijna alle soorten gecoate en gevoelige natuurstenen
- Bijna geen harsfilm
- Te gebruiken bij motregen
- Niet nodig om af te dekken bij motregen

*Trafic léger jusqu'à 3 t / Licht verkeer tot 3 ton*

