

Fiche Produit / Productkaart BORDURE/ TUINAFBORDING PRIME EDGE CONCRETE FLEX



Références	Finition	Dimensions/afmeting	Condition./ Verpak.	Ean Code
15011	<i>Flex</i>	100 cm x 20 cm x 3 cm / 1,5 cm (biseau/ afschuining)	60 pièces	5420034529301

Caractéristiques techniques

Classe de résistance béton : C 35/ 45

Armature_:

DE -500 – BS

Approuvé BENOR

Couverture de béton : minimum 10 mm du bord

Poids : 11kg

Finition :

Devant: lisse

Derrière: finition manuelle avec une spatule

Technische kenmerken

Betonsterkteklasse: C 35/45

Wapening:

DE -500 – BS

BENOR-goedgekeurd

Betondekking: minimum 10 mm vanaf de rand

Gewicht: 11 kg

Afwerking :

Voorzijde : glad

Achterzijde : handmatige afwerking met een spatel

Tolérance :

Longueur : +/- 5mm

Hauteur : +/- 3mm

Epaisseur : +/- 2mm

Tolerantie :

Lengte: +/- 5 mm

Hoogte: +/- 3 mm

Dikte: +/- 2 mm

Remarque : Les 5 éléments qui forment la bordure d'1 mètre mesurent chacun 20cm

Opmerking : de vijf elementen die samen de boord van 1 meter vormen, meten elk 20 cm.

Ses principaux avantages :

- Permet de créer des courbes, sans découpe.
- Pose rapide grâce au bord biseauté !
Le bord biseauté facilite l'ajustement et évite l'excès de mortier dans les angles.
- Très légère
- 100 % résistante au gel.

De belangrijkste voordelen :

- Maakt het mogelijk bochten te vormen, zonder dat er geknipt hoeft te worden.
- Snelle plaatsing dankzij de afgeschuinde rand!
- De afgeschuinde rand vergemakkelijkt het uitlijnen en voorkomt overtollige mortel in de hoeken.
- Zeer licht
- 100% vorstbestendig.